

Нас выбирают!

- Сделка «ПОД КЛЮЧ»
- Гарантия адекватной цены
- Постпродажное сервисное обслуживание
- Работаем по trade-in и в лизинг
- Наличие техники на складах
- Собственная логистическая служба доставки

РАЗДВИЖНОЙ НИЗКОРАМНЫЙ ТРАЛ KÄSSBOHRER LB3E R

Производитель Kässbohrer

Год выпуска 2020



Основные параметры

Длина платформы	9 240 мм
Длина гуська	3 950 мм
Общая ширина	2 550 мм
Общая длина	13 190 мм
Длина раздвижной платформы	3 500 мм
Фиксация раздвижения	Каждые 500 мм
Высота ССУ	1 300 мм
Высота платформы	875 мм
Колесная база	7 800 мм
Межосевое расстояние	2 260 мм
Собственная масса	(11 840 + 3%) кг

Технические характеристики

Нагрузка на оси	30 000 кг
Нагрузка на ССУ	18 000 кг
Технически допустимый вес, брутто	52 800 кг (при скорости движения 60 км/ч)
	50 830 кг (при скорости движения 80 км/ч)
	48 000 кг (при скорости движения 100 км/ч)
Тормозная система	Wabco EBS 4S/3M, двухканальная электро-пневматическая (71/320/ЕЕС)
Оси	3 x 11 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами
Подъемная ось	Первая ось подъемная
Тип управления	2 передние оси фиксированные, задняя подруливающая
Шины	12 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)
Держатель запасного колеса	1 x Держатель запасного колеса
Электрика	Электрическая система с 24V со светодиодными боковыми лампами, 2x7 пиновым и 1 x 15-ти пиновым разъемами согласно нормам UN ECE R48 и A DR.
Опоры	JOST
Шасси	Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC, согласно Стандарту ICO 1726
Аппарели	Механизм крепления приставных аппарелей
	Приставные аппарели на гуське
Настил	Комбинированная погрузочная платформа с деревянным настилом толщиной 45 мм и стальной поверхностью над арками колес
Металлизация	Частичная металлизация
Шкворень	2", одно положение
Боковые уширители	Гальванизированная сталь, 9 x2 шт, с расширением 300 мм в каждую сторону, с фиксацией каждые 100 мм
Ниша для стрелы экскаватора	есть
Провалы на платформе для перевозки с\х техники	2, накрыты деревянными панелями с металлической обрешеткой
Кольца крепления груза	18x2
Панели на гуське	Передняя панель стальная, 450x2550 мм, боковые панели алюминиевые 360 x 1500 мм, задняя панель алюминиевая, 360 x 2500 мм
Контейнерные фитинги	Отверстия под контейнерные фитинги
Аксессуары	Ящик для инструм. (750x400x360 мм) из стали с анти-гравийным покрытием
	2 противооткатных башмака
	Боковая защита (89/297/ЕЕС)
	Отражатели ECE R70
	Предупредительные щиты по обеим сторонам с 3 LED лампочками и проблесковый маячок в задней части

Условия

Условия оплаты	30% предоплата, 70% перед отгрузкой
Срок поставки	До 60 рабочих дней
Склад отгрузки	г. Ясногорск, Тульская обл.
Гарантия	12 месяцев

Сделайте простой шаг к сотрудничеству!

Директор по продажам и маркетингу

Костенецкий Дмитрий

Тел.: 8-952-073-37-72 WhatsApp: 8-917-007-08-90 E-mail: sales@td-at.ru